



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione stradale LED Area Value**  
**Grande SPD Aluminium Grigio 45W**  
**5850lm 160x58D - 730 Luce Calda |**  
**IP66 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 248630                             |
| EAN                               | 4099854030376                      |
| Codice Produttore                 | 4099854030376                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato     |
| Potenza Lampada               | 45W               |
| Voltaggio (V)                 | 100 - 240         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                 | 730 Bianco Caldo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79             |
| Colore Chiaro                 | Bianco            |
| Impostazione del Colore       | Colore unico      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5850lm            |
| Efficienza (Lm/W)             | 130               |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 160x58                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale |
| Lampadina inclusa              | Sì                |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66              |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio            |
| Product Serie                  | RV20ST            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 368 |
| Larghezza (mm) | 117 |
| Altezza (mm)   | 170 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

