



Scheda tecnica Ledvance Faretto  
Combo Fire Rated FIX MS Bianca 6W  
650lm 60D - 860 Luce Del Giorno |  
Ritaglio 70 - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 254991                                  |
| EAN                               | 4099854459894                           |
| Codice Produttore                 | 4099854459894                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | SP CBO FPFIX V 6W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 65                           |
| Potenza Lampada               | 6W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 860 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6000 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 650lm                        |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 108.3       |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 70                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza                | >0.70                   |
| Inclinabile                    | No                      |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V            |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 86 |
| Altezza (mm)   | 33 |
| Diametro (mm)  | 86 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**